



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschacht
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Pressanschluss für Geberit MAPRESS Kupfer- und Edelstahlrohr
- tottraumfrei
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil

Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213

Technische Daten

- max. Einbautiefe 125 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
5652201500	15	15	39,5	125	21,45	55	138,4	17	20	49,2	49,2	98,4	4,25	0,61
5652201800	15	18	18,2	125	21,45	55	141	17	20	50,5	50,5	101	4,25	0,62
5652202000	20	22	39,5	125	21,45	55	141	17	20	50,5	50,5	101	5,45	0,67
5652202500	25	28	49,5	135	21,25	65	172	17	23	63	63	126	9,10	1,05

Zubehör

- Fertigmontage-Set, Figur 595 01
- Fertigmontage-Set, lange Ausführung, Figur 595 02
- Fertigmontage-Set, Behördenausführung, Figur 595 05
- Verlängerungs-Set, Figur 599 50 001