

Reflex Reflex SL 280, schlankes Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/1,5 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	SL 280
Farbe	grau
Membranmaterial	Butyl
Nennvolumen	280 l
Max. Nutzvolumen	126 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Min. zul. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	6 bar
Gasvordruck werksseitig	1,5 bar
Anschluss	G 1"
Durchmesser	480 mm
Max. Höhe	1716 mm
Höhe Wasseranschluss	214 mm
Kippmaß ca.	1782 mm
Gewicht	41,82 kg

Beschreibung

Reflex SlimLine SL

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- Schlanke Bauform Ø 480mm
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Zulässige Betriebstemperatur 70°C

