

Reflex Refix DE 25, vaso di espansione sotto pressione con membrana non attraversato da flusso, blu, 10/4 bar

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	DE 25
Colore	blu
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	25 l
Volume utile netto max	18,7 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Pre carica impost. in fabbr.	4 bar
Attacco	G 3/4"
Diametro	280 mm
Altezza max.	518 mm
Misura di ribaltamento ca.	589 mm
Peso	4,12 kg

Descrizione

Refix DE

Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. Vasi costruiti secondo EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Membrana in butile secondo DIN EN 13831 / intercambiabile a partire da 50 litri
- Per aggiunta liquido antigelo almeno 25 - 50%
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione
- Rivestimento in resina epossidica durevole
- 33 litri con linguetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- I seguenti tipi incluso manometro:
 - 10/16 bar: da Ø 1.000 mm
 - 25 bar: da Ø 450 mm
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).

