

# Kompaktverteiler 200/120, 6 Stutzen mit 250 mm Stutzenabstand, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4206245



## Merkmale

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                                   | 200/120         |
| Material                                              | S 235 JR        |
| Anzahl Erzeugerkreise                                 | 1 St.           |
| Anzahl Verbraucherkreise                              | 2 St.           |
| Stutzenanzahl                                         | 6 St.           |
| Betriebstemperatur                                    | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck                                     | 0 bar - 6 bar   |
| Anschlussart                                          | Flansch         |
| Max. Anschluss Erzeugerkreis                          | bis DN100       |
| Max. Anschluss Verbraucherkreis                       | bis DN100       |
| Max. Volumenstrom                                     | 25,8 m³/h       |
| Leistung bei $\Delta T$ 20 °K                         | 600,00 kW       |
| Kammergröße                                           | 200/120         |
| Länge                                                 | 1490 mm         |
| Wandstärke                                            | 4,0 mm          |
| Stutzenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler) | 250 mm          |
| Gewicht                                               | 22,6 kg/lfdm    |

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.