

SINUS ProfiFixx MK32 P32 geregelte Flanschenpumpengruppe DN32, für Pumpe DN32, 180 mm, 3-Wege Mischer 230V



Artikelnummer: 4216212



Merkmale

Typ	MK32 P32
Dimension Pumpengruppe	DN32
Dimension Pumpe	DN32
Baulänge bauseitige Pumpe	180 mm
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 25-6,3 Rp 1"
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	6,3
Typ Stellmotor	ESBE ARA661 3-Punkt 230 V
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Gewicht	86,20 kg

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe ½" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.