HERSTELLERERKLÄRUNG

MANUFACTURER DECLARATION

der hygienischen Eignung von Produkten im Kontakt mit Trinkwasser gemäß der deutschen Trinkwasserverordnung 2023 §§ 14, 15

of hygienic suitability of products in contact with drinking water according to the German Drinking Water Directive 2023 §§ 14, 15

Anbieter / *Supplier*:	**Pittway Sàrl**
Anschrift / *Address*:	**A3 - Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle**
***Markenname** / Brand Name:*	**Resideo Braukmann**
Dokument / Document:	**MD_UBA_PRV_RevH**

Hiermit erklären wir, dass nachstehend aufgeführte Anlagen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Komponenten und/oder Bauteile (nachfolgend „Produkte“) in ihrer jeweils vorliegenden Form und/oder Beschaffenheit die allgemeinen Anforderungen nach § 14 Absatz 1 bis 4 der Trinkwasserverordnung 2023 erfüllen.

We hereby declare that the systems, devices, equipment, components and/or parts listed below (hereinafter referred to as "products") in their respective present form and/or condition meet the general requirements pursuant with § 14 (1) to (4) of the Drinking Water Directive 2023.

Ferner erklären wir entsprechend § 15 Absatz 1, dass die Produkte den durch das Umweltbundesamt festgelegten Anforderungen

Furthermore, we declare in accordance with § 15 paragraph 1that the Products comply with the requirements specified by the Federal Environment Agency

- der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser insbesondere jedoch der Positivliste der trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe
  Evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water include the positive List of metallic materials suitable for use in contact with drinking water

  und/oder
  and/or

- der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL) für

  Anlage A: Kunststoffe
  Anlage B: organische Beschichtungen
  Anlage C: Schmierstoffe
  Anlage D: Elastomere

  Evaluation criteria for plastics and other organic materials in contact with drinking water (KTW-BWGL)
  Annex A: resin, B: coating, C: lubricant, D: elastomer

die zum unten genannten Ausgabedatum dieser Erklärung jeweils in ihren aktuellen Änderungen gültig waren, entsprechen.

Dieser Erklärung vorausgegangen sind Prüfungen der Produkte entsprechend den genannten Bewertungsgrundlagen durch eine hierfür akkreditierte Stelle, deren Bedingungen und Ergebnisse in Prüfberichten dokumentiert wurden. Die Prüfberichte können nach Aufforderung jederzeit eingesehen werden. Diese Erklärung ist bis zu ihrem Widerruf gültig.

which were valid at the date of issue of this declaration. This declaration was preceded by tests of the products in accordance with the Evaluation Criteria listed above by a body accredited for this purpose.

The conditions and results of were documented in test reports. The test reports can be inspected at any time upon request. This declaration is valid until revoked.

Werkstoff *Material*	Metall-Bwgl *Metal-Bwgl*	KTW-Bwgl *KTW-Bwgl*	Testreport *Testreport*	gültig bis *valid until*
1.4301	x		HW-1001DP0612	04.12.2029
1.4303	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4305	x		HW-1001DP0617	04.12.2029
1.4306	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4308	x		HW-1001DP0618	04.12.2029
1.4310	x		HW-1001DP0619	04.12.2029
1.4401	x		HW-1001DP0620	04.12.2029
CC768S	x		HW-1001DP0628	04.12.2029
CC770S	x		HW-1001DP0629	04.12.2029
CW024A	x		HW-0801DQ0423	17.07.2030
CW453K	x		HW-0801DR0182	17.04.2031
CW508L	x		HW-0801DQ0418	17.07.2030
CW614N	x		HW-1001DP0632	04.12.2029
CW617N	x		HW-1001DP0633	04.12.2029
CW724R	x		HW-1001DP0635	04.12.2029
PA G4		x	KA0225/17 5-0304/21	09.11.2026
PA G5		x	HW-1002DM0572	16.11.2026
PA12 TR		x	HW-1002DM0573	16.11.2026
PA66 A3		x	HW-0802DM0575	16.11.2026
POM W		x	Z359687-22-Hy202	12.01.2027
POM C9		x	HW-1002DO0050	18.01.2028
POM C9n		x	HW-1002DP0160	21.05.2029
PTFE G4		x	HW-0802DM0260	02.07.2026
EPDM 70		x	HW-0804DP0376	17.09.2029
EPDM 80		x	HW-0804DP0524	04.11.2029
EPDM 42		x	HW-0804DP0012	07.02.2029
Uni gr5		x	HW-0802DQ0042	06.02.2030
Kling C-42		x	1085-0735	29.08.2028
Nova		x	HW-0804DQ0085	24.02.2030
Ril		x	HW-1003DN0468	15.09.2027

Beru		x	Z-342052-21-Hy210	24.02.2031
VR67		x	Z-340371-21-Hy210	07.03.2027

Zusätzliche Angabe:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Hersteller-erklärung trägt der Hersteller. Als Grundlage dient UBA FAQ A-9 und A-12 sowie die Prüfberichte der untersuchten Werkstoffe. Für Produkte mit gültigem DVGW-Zertifikat gilt die Konformitätsvermutung nach §16.

Additional information:

The manufacturer bears sole responsibility for issuing this manufacturer declaration. Based on UBA FAQ A-9 and A-12 and material test reports. For products with a valid DVGW certificate, the presumption of conformity according to §16 applies.

Hersteller / *Manufacturer*: **Ademco1 GmbH**
Anschrift / *Address*: **Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach**

i.A. _____

Michael Ackermann – Manager Associations & Approvals, Comfort Water
(Name, Funktion/ Name, Function)
(Unterschrift/Signature)

Mosbach, 08.10.2026

ANLAGE ZUR HERSTELLERERKLÄRUNG /
ANNEX TO THE MANUFACTURER DECLARATION

Liste der Produkte / *List of products*

Druckminderer / *pressure reducing valves*

SKU	Description
D05FS-1/2A	Druckminderer in Schrägsitzausführung, Anschluss Gewindetülle, R 1/2
D05FS-1/2E	Druckminderer in Schrägsitzausführung, ohne Anschlussverschraubungen, R 1/2
D05FS-1/2LFA	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Gewindetülle R 1/2"
D05FS-1/2LFE	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Außengewinde G 3/4"
D05FS-11/2A	Druckminderer in Schrägsitzausführung, Anschluss Gewindetülle, R 11/2
D05FS-11/2E	Druckminderer in Schrägsitzausführung, ohne Anschlussverschraubungen, R 11/2
D05FS-11/2LFA	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Gewindetülle R 1 1/2"
D05FS-11/2LFE	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Außengewinde G 2"
D05FS-11/4A	Druckminderer in Schrägsitzausführung, Anschluss Gewindetülle, R 11/4
D05FS-11/4E	Druckminderer in Schrägsitzausführung, ohne Anschlussverschraubungen, R 11/4
D05FS-11/4LFA	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Gewindetülle R 1 1/4"
D05FS-11/4LFE	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Außengewinde G 1 1/2"
D05FS-1A	Druckminderer in Schrägsitzausführung, Anschluss Gewindetülle, R 1
D05FS-1E	Druckminderer in Schrägsitzausführung, ohne Anschlussverschraubungen, R 1
D05FS-1LFA	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Gewindetülle R 1"
D05FS-1LFE	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Außengewinde G 1 1/4"
D05FS-2A	Druckminderer in Schrägsitzausführung, Anschluss Gewindetülle, R 2
D05FS-2E	Druckminderer in Schrägsitzausführung, ohne Anschlussverschraubungen, R 2
D05FS-2LFA	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Gewindetülle R 2"
D05FS-2LFE	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Außengewinde G 2 1/2"
D05FS-3/4A	Druckminderer in Schrägsitzausführung, Anschluss Gewindetülle, R 3/4
D05FS-3/4E	Druckminderer in Schrägsitzausführung, ohne Anschlussverschraubungen, R 3/4
D05FS-3/4LFA	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Gewindetülle R 3/4"
D05FS-3/4LFE	Druckminderer D05FS, Messing bleifrei, Außengewinde G 1"
D05FT-1/2A	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, R 1/2
D05FT-1/2E	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, ohne Anschlussverschraubungen, R 1/2
D05FT-1/2LFA	Druckminderer D05FT, Heisswasser, Messing bleifrei, Gewindetülle R 1/2"
D05FT-1/2LFE	Druckminderer D05FT, Heisswasser, Messing bleifrei, Außengewinde G 3/4"
D05FT-11/2A	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, R 11/2
D05FT-11/4A	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, R 11/4
D05FT-11/4E	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, ohne Anschlussverschraubungen, R 11/4
D05FT-1A	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, R 1
D05FT-1LFA	Druckminderer D05FT, Heisswasser, Messing bleifrei, Gewindetülle R 1"
D05FT-1LFE	Druckminderer D05FT, Heisswasser, Messing bleifrei, Außengewinde G 1 1/4"
D05FT-2A	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, R 2

SKU	Description
D05FT-3/4A	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, R 3/4
D05FT-3/4E	Hochtemperatur-Druckminderer mit Einstellskala und Dämmschale, Vordruck max. 16 bar, max. 80 °C, ohne Anschlussverschraubungen, R 3/4
D05FT-3/4LFA	Druckminderer D05FT, Heisswasser, Messing bleifrei, Gewindetülle R 3/4"
D05FT-3/4LFE	Druckminderer D05FT, Heisswasser, Messing bleifrei, Außengewinde G 1"
D06F-1/2A	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1/2
D06F-1/2B	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1/2
D06F-1/2E	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 1/2
D06F-1/2LFA	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 1/2
D06F-1/2LFB	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 1/2
D06F-1/2LFE	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 1/2, ohne Anschlussverschraubung
D06F-11/2A	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 11/2
D06F-11/2B	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1 1/2
D06F-11/2E	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 1 1/2
D06F-11/2LFA	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 11/2
D06F-11/2LFB	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 11/2
D06F-11/2LFE	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 11/2, ohne Anschlussverschraubung
D06F-11/4A	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 11/4
D06F-11/4B	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1 1/4
D06F-11/4E	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 1 1/4
D06F-11/4LFA	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 11/4
D06F-11/4LFB	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 11/4
D06F-11/4LFE	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 11/4, ohne Anschlussverschraubung
D06F-1A	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1
D06F-1B	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1
D06F-1E	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 1
D06F-1LFA	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 1
D06F-1LFB	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 1
D06F-1LFE	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 1, ohne Anschlussverschraubung
D06F-2A	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 2
D06F-2B	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 2
D06F-2E	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 2
D06F-2LFA	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 2
D06F-2LFB	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 2
D06F-2LFE	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 2, ohne Anschlussverschraubung
D06F-3/4A	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 3/4
D06F-3/4B	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 3/4
D06F-3/4E	Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 3/4
D06F-3/4LFA	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 3/4
D06F-3/4LFB	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 3/4
D06F-3/4LFE	Druckminderer D06F, Messing bleifrei, 3/4, ohne Anschlussverschraubung
D06FH-1/2B	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1/2
D06FH-1/2LFB	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1/2

SKU	Description
D06FH-11/2B	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/2
D06FH-11/2LFB	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/2
D06FH-11/4B	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/4
D06FH-11/4LFB	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/4
D06FH-1B	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1
D06FH-1LFB	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1
D06FH-2B	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 2
D06FH-2LFB	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 2
D06FH-3/4B	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 3/4
D06FH-3/4LFB	Druckminderer, Hochdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 3/4
D06FI-1/2A	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1/2
D06FI-1/2B	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahl-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1/2
D06FI-1/2E	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 1/2
D06FI-11/2A	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 11/2
D06FI-11/2B	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahl-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/2
D06FI-11/2E	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 11/2
D06FI-11/4A	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 11/4
D06FI-11/4B	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahl-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/4
D06FI-11/4E	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 11/4
D06FI-1A	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1
D06FI-1B	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahl-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1
D06FI-1E	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 1
D06FI-2A	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 2
D06FI-2B	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahl-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 2
D06FI-2E	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 2
D06FI-3/4A	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 3/4
D06FI-3/4B	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Edelstahl-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 3/4
D06FI-3/4E	Edelstahl-Druckminderer mit Einstellskala, Klarsicht-Siebtasse, Vordruck max. 16 bar, ohne Anschlussverschraubungen, R 3/4
D06FN-1/2A	Druckminderer, Niederdruck, K-Siebtasse
D06FN-1/2B	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1/2
D06FN-1/2LFB	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1/2
D06FN-11/2B	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/2
D06FN-11/2LFB	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/2
D06FN-11/4B	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/4
D06FN-11/4LFB	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 11/4
D06FN-1B	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1
D06FN-1LFB	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 1
D06FN-2B	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 2
D06FN-2LFB	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 2
D06FN-3/4B	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 3/4
D06FN-3/4LFB	Druckminderer, Niederdruckausführung, mit bleifrei Messing-Siebtasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 25 bar, R 3/4
D15S-100A	Flanschdruckminderer, PN 16, DN 100

SKU	Description
D15S-150A	Flanschdruckminderer, PN 16, DN 150
D15S-200A	Flanschdruckminderer, PN 16, DN 200
D15S-50A	Flanschdruckminderer, PN 16, DN 50
D15S-65A	Flanschdruckminderer, PN 16, DN 65
D15S-80A	Flanschdruckminderer, PN 16, DN 80
D15SH-100B	Flanschdruckminderer, PN25, DN 100, Hinterdruck 3-10 bar
D15SH-50A	Flanschdruckminderer, PN16, DN 50, Hinterdruck 3-10 bar
D15SH-50B	Flanschdruckminderer, PN25, DN 50, Hinterdruck 3-10 bar
D15SH-65B	Flanschdruckminderer, PN25, DN 65, Hinterdruck 3-10 bar
D15SH-80B	Flanschdruckminderer, PN25, DN 80, Hinterdruck 3-10 bar
D15SN-100A	Flanschdruckminderer, Niederdruckausführung, mit Anschluss Flansch, Vordruck max. 16 bar, DN 100
D15SN-50A	Flanschdruckminderer, Niederdruckausführung, mit Anschluss Flansch, Vordruck max. 16 bar, DN 50
D15SN-65A	Flanschdruckminderer, Niederdruckausführung, mit Anschluss Flansch, Vordruck max. 16 bar, DN 65
D15SN-80A	Flanschdruckminderer, Niederdruckausführung, mit Anschluss Flansch, Vordruck max. 16 bar, DN 80
End of table	