HERSTELLERERKLÄRUNG

MANUFACTURER DECLARATION

der hygienischen Eignung von Produkten im Kontakt mit Trinkwasser gemäß der deutschen Trinkwasserverordnung 2023 §§ 14, 15

of hygienic suitability of products in contact with drinking water according to the German Drinking Water Directive 2023 §§ 14, 15

Anbieter / *Supplier*:	**Pittway Sàrl**
Anschrift / *Address*:	**A3 - Z.A. La Pièce 6, CH-1180 Rolle**
***Markenname** / Brand Name:*	**Resideo Braukmann**
Dokument / Document:	**MD_UBA_FF_RevK**

Hiermit erklären wir, dass nachstehend aufgeführte Anlagen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Komponenten und/oder Bauteile (nachfolgend „Produkte“) in ihrer jeweils vorliegenden Form und/oder Beschaffenheit die allgemeinen Anforderungen nach § 14 Absatz 1 bis 4 der Trinkwasserverordnung 2023 erfüllen.

We hereby declare that the systems, devices, equipment, components and/or parts listed below (hereinafter referred to as "products") in their respective present form and/or condition meet the general requirements pursuant with § 14 (1) to (4) of the Drinking Water Directive 2023.

Ferner erklären wir entsprechend § 15 Absatz 1, dass die Produkte den durch das Umweltbundesamt festgelegten Anforderungen

Furthermore, we declare in accordance with § 15 paragraph 1that the Products comply with the requirements specified by the Federal Environment Agency

- der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser insbesondere jedoch der Positivliste der trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe
  Evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water include the positive List of metallic materials suitable for use in contact with drinking water

  und/oder
  and/or

- der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL) für

  Anlage A: Kunststoffe
  Anlage B: organische Beschichtungen
  Anlage C: Schmierstoffe
  Anlage D: Elastomere

  Evaluation criteria for plastics and other organic materials in contact with drinking water (KTW-BWGL)
  Annex A: resin, B: coating, C: lubricant, D: elastomer

die zum unten genannten Ausgabedatum dieser Erklärung jeweils in ihren aktuellen Änderungen gültig waren, entsprechen.

Dieser Erklärung vorausgegangen sind Prüfungen der Produkte entsprechend den genannten Bewertungsgrundlagen durch eine hierfür akkreditierte Stelle, deren Bedingungen und Ergebnisse in Prüfberichten dokumentiert wurden. Die Prüfberichte können nach Aufforderung jederzeit eingesehen werden. Diese Erklärung ist bis zu ihrem Widerruf gültig.

which were valid at the date of issue of this declaration. This declaration was preceded by tests of the products in accordance with the Evaluation Criteria listed above by a body accredited for this purpose.

The conditions and results of were documented in test reports. The test reports can be inspected at any time upon request. This declaration is valid until revoked.

Werkstoff *Material*	Metall-Bwgl *Metal-Bwgl*	KTW-Bwgl *KTW-Bwgl*	Testreport *Testreport*	gültig bis *valid until*
1.4301	x		HW-1001DP0612	04.12.2029
1.4303	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4305	x		HW-1001DP0617	04.12.2029
1.4306	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4307	x		2.2 / 3.1 Certificate	Ohne / none
1.4308	x		HW-1001DP0618	04.12.2029
1.4310	x		HW-1001DP0619	04.12.2029
1.4401	x		HW-1001DP0620	04.12.2029
1.4408	x		HW-1001DP0624	04.12.2029
CC768S	x		HW-1001DP0628	04.12.2029
CC770S	x		HW-1001DP0629	04.12.2029
CW024A	x		HW-0801DQ0423	17.07.2030
CW453K	x		HW-0801DR0182	17.04.2031
CW508L	x		HW-0801DQ0418	17.07.2030
CW614N	x		HW-1001DP0632	04.12.2029
CW617N	x		HW-1001DP0633	04.12.2029
CW724R	x		HW-1001DP0635	04.12.2029
PA G4		x	KA0225/17 5-0304/21	09.11.2026
PA G5		x	HW-1002DM0572	16.11.2026
PA12 TR		x	HW-1002DM0573	16.11.2026
PA6.6 G5		x	5-0206/21 5-304/21	29.06.2026
PA66 A3		x	HW-1002DO0461	19.12.2028
POM W		x	Z359687-22-Hy202	12.01.2027
POM Du		x	HW-1002DO0049	18.01.2028
POM C2		x	HW-0802DN0015	24.01.2027
POM C9		x	HW-1002DO0050	18.01.2028
PTFE G4		x	HW-0802DM0260	02.07.2026
PTFE 230		x	HW-0802DP0745	25.02.2029
EPDM 70		x	HW-0804DP0376	17.09.2029
EPDM 80		x	HW-0804DP0524	04.11.2029
EPDM 42		x	HW-0804DP0012	07.02.2029
EPDM AA9		x	2201307_17908_1H	19.01.2028

Werkstoff *Material*	Metall-Bwgl *Metal-Bwgl*	KTW-Bwgl *KTW-Bwgl*	Testreport *Testreport*	gültig bis *valid until*
EPDM Ti		x	HW-0804DO0400	30.11.2028
Uni gr5		x	HW-0802DQ0042	06.02.2030
Kling C-42		x	1085-0735	29.08.2028
Nova		x	HW-0804DQ0085	24.02.2030
Ril		x	HW-1003DN0468	15.09.2027
Beru Shi		x	Z-342052-21-Hy210	24.02.2031
VR67		x	Z-340371-21-Hy210	07.03.2027
VR69		x	HW-0810DR0029	26.01.2031

Zusätzliche Angabe:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Hersteller-erklärung trägt der Hersteller. Als Grundlage dient UBA FAQ A-9 und A-12 sowie die Prüfberichte der untersuchten Werkstoffe. Für Produkte mit gültigem DVGW-Zertifikat gilt die Konformitätsvermutung nach §16.

Additional information:

The manufacturer bears sole responsibility for issuing this manufacturer declaration. Based on UBA FAQ A-9 and A-12 and material test reports. For products with a valid DVGW certificate, the presumption of conformity according to §16 applies.

Hersteller / *Manufacturer*: **Ademco1 GmbH**
Anschrift / *Address*: **Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach**

i.A. _____
Michael Ackermann – Manager Associations & Approvals, Comfort Water
(Name, Funktion/ Name, Function)
(Unterschrift/Signature)

Mosbach, 08.10.2026

ANLAGE ZUR HERSTELLERERKLÄRUNG /
ANNEX TO THE MANUFACTURER DECLARATION

Liste der Produkte / *List of products*

Filter und Filterkombination / *filter and filtercombination*

SKU	Description
F74CS-1AA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1
F74CS-11/2LFAA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R11/2, bleifrei
F74CS-11/4AA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R11/4
F74CS-2LFAA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R2, bleifrei
F74CS-3/4AA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R3/4
F74CS-3/4LFAA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R3/4, bleifrei
F74CS-1LFAA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1, bleifrei
F74CS-11/4LFAA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R11/4, bleifrei
F74CS-1/2LFAA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1/2, bleifrei
F76CS-1AA	Rückspülbarer Feinfilter, 100MY, mit drehbarem Anschlußstück R1
F76S-1/2AA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2
F76S-1/2AAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2
F76S-1/2LFAA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2, bleifrei
F76S-1/2LFAAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2, bleifrei
F76S-1/2LFAB	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2
F76S-1/2LFAC	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2
F76S-1/2LFACM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2, bleifrei
F76S-11/2AA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2
F76S-11/2AAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2
F76S-11/2LFAA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2, bleifrei
F76S-11/2LFAAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2, bleifrei
F76S-11/2LFAB	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2
F76S-11/2LFAC	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2, bleifrei
F76S-11/2LFACM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2, bleifrei
F76S-11/4AA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4
F76S-11/4AAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4
F76S-11/4LFAA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4, bleifrei
F76S-11/4LFAAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4, bleifrei
F76S-11/4LFAB	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4
F76S-11/4LFAC	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4, bleifrei
F76S-11/4LFACM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4, bleifrei
F76S-1AA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1
F76S-1AAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1
F76S-1LFAA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1, bleifrei
F76S-1LFAAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1, bleifrei
F76S-1LFAB	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1

SKU	Description
F76S-1LFAC	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1, bleifrei
F76S-1LFACM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1, bleifrei
F76S-2AA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2
F76S-2AAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2
F76S-2LFAA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2, bleifrei
F76S-2LFAB	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2, bleifrei
F76S-2LFAC	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2, bleifrei
F76S-2LFAAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2, bleifrei
F76S-2LFACM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2, bleifrei
F76S-3/4AA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 3/4
F76S-3/4AAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 3/4
F76S-3/4LFAA	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R ¾, bleifrei
F76S-3/4LFAAM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 3/4, bleifrei
F76S-3/4LFAB	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 3/4
F76S-3/4LFAC	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Rotguss-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 3/4
F76S-3/4LFACM	Hauswasser-Feinfilter, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R ¾, bleifrei
F78TS-100FA	Feinfilter mit Flanschen, rückspülbar, PN 16, DN 100, 100 µm
F78TS-65FA	Feinfilter mit Flanschen, rückspülbar, PN 16, DN 65, 100 µm
F78TS-80FA	Feinfilter mit Flanschen, rückspülbar, PN 16, DN 80, 100 µm
FF06-1/2AA	Feinfilter MiniPlus-FF, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1/2
FF06-1/2AAM	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 1/2, RG
FF06-1/2EA	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 1/2, o. V.
FF06-11/4AA	Feinfilter MiniPlus-FF, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 11/4
FF06-11/4AAM	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 11/4,RG
FF06-1AA	Feinfilter MiniPlus-FF, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1
FF06-1AAM	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 1, RG
FF06-1EA	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 1, o. V.
FF06-3/4AA	Feinfilter MiniPlus-FF, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 3/4
FF06-3/4AAM	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 3/4, RG
FF06-3/4EA	MiniPlus-FF, Feinfilter, 100MY, R 3/4, o. V.
FK06-1/2AA	Filterkombination MiniPlus-FK, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1/2
FK06-1/2AAM	MiniPlus-FK, Filterkomb. 100MY, R 1/2, RG
FK06-11/4AA	Filterkombination MiniPlus-FK, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1 1/4
FK06-11/4AAM	MiniPlus-FK, Filterkomb. 100MY, R 11/4 RG
FK06-1AA	Filterkombination MiniPlus-FK, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 1
FK06-1AAM	MiniPlus-FK, Filterkomb. 100MY, R 1, RG
FK06-3/4AA	Filterkombination MiniPlus-FK, ausspülbar, mit Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, R 3/4
FK06-3/4AAM	MiniPlus-FK, Filterkomb. 100MY, R 3/4, RG
FK09S-1/2AA	Filterkombination rückspül- und ausspülbar, mit Klarsichtfiltertasse und Anschluss Gewindetülle, R 1/2
FK09S-11/4AA	Filterkombination rückspül- und ausspülbar, mit Klarsichtfiltertasse und Anschluss Gewindetülle, R 1 1/4
FK74CS-1/2AA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1/2
FK74CS-1/2LFAA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1/2, bleifrei

SKU	Description
FK74CS-11/2LFAA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R11/2, bleifrei
FK74CS-11/4AA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R11/4
FK74CS-11/4LFAA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R11/4, bleifrei
FK74CS-11/4LFAC	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 50MY, R11/4, bleifrei
FK74CS-1AA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1
FK74CS-1LFAA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R1, bleifrei
FK74CS-1LFAC	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 50MY, R1, bleifrei
FK74CS-2LFAA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R2, bleifrei
FK74CS-3/4AA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R3/4
FK74CS-3/4AC	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 50MY, R3/4
FK74CS-3/4LFAA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, R3/4, bleifrei
FK74CS-3/4LFAC	Filterkombination Primus-Plus, 50 µm, bleifrei, Gewindetülle 3/4"
FK76S-1/2LFAA	Hauswasser-Feinfilterkombination, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1/2
FK76S-11/2LFAA	Hauswasser-Feinfilterkombination, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/2, bleifrei
FK76S-11/4LFAA	Hauswasser-Feinfilterkombination, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 11/4, bleifrei
FK76S-1LFAA	Hauswasser-Feinfilterkombination, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 1, bleifrei
FK76S-2LFAA	Hauswasser-Feinfilterkombination, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R 2
FK76S-3/4LFAA	Hauswasser-Feinfilterkombination, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse und Anschluss Gewindetülle, Vordruck max. 16 bar, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, R ¾, bleifrei
FKN74CS-1A	Filterkombination PrimusPlus-FK, rückspülbar und ausspülbar, Vordruck max. 16 bar
FKN74CS-1LFA	Filterkombination PrimusPlus-FK, rückspülbar und ausspülbar, Vordruck max. 16 bar, bleifrei
FKN74CS-2LFA	Filterkombination Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, Nachrüstvariante, bleifrei
FKN76CS-1A	Nachrüst-Filterkombination mit Einstellskala, rückspülbar und ausspülbar, mit Klarsicht-Filtertasse, Vordruck max. 16 bar
FN74CS-1A	Feinfilter PrimusPlus-F, rückspülbar und ausspülbar, Vordruck max. 16 bar
FN74CS-1LFA	Feinfilter PrimusPlus-F, rückspülbar und ausspülbar, Vordruck max. 16 bar, bleifrei
FN74CS-2LFA	Feinfilter Primus-Plus, rückspülbar, 100MY, Nachrüstvariante, bleifrei
FY30-1/2A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 1/2
FY30-1/2B	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,18 mm, R 1/2
FY30-11/2A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 1 1/2
FY30-11/2B	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,18 mm, R 11/2
FY30-11/4A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 1 1/4
FY30-11/4B	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,18 mm, R 11/4
FY30-1A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 1
FY30-1B	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,18 mm, R 1
FY30-2A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 2
FY30-2B	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,18 mm, R 2
FY30-3/4A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 3/4
FY30-3/4B	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,18 mm, R 3/4
FY30-3/8A	Schmutzfänger, mit Anschluss Muffe, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,35 mm, R 3/8
FY69P-100A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 100
FY69P-150A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 150
FY69P-15A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 15
FY69P-200A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 200

SKU	Description
FY69P-20A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 20
FY69P-25A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 25
FY69P-32A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 32
FY69P-40A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 40
FY69P-50A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 50
FY69P-50ZA	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 1,0 mm, DN 50
FY69P-65A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 65
FY69P-65ZA	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 1,0 mm, DN 65
FY69P-80A	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 80
FY69P-80ZA	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 16 bar, Maschenweite ca. 1,0 mm, DN 80
FY71P-100B	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 40 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 100
FY71P-150B	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 40 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 150
FY71P-65B	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 40 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 65
FY71P-80B	Schmutzfänger mit Flanschanschluss, Vordruck max. 40 bar, Maschenweite ca. 0,5 mm, DN 80
HS10S-1/2AA	Hauswasserstation, R 1/2, 100 µm, Gewindetülle
HS10S-1/2AAM	Hauswasserstation, R 1/2, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse
HS10S-1/2AC	Hauswasserstation, R 1/2, 50 µm, Gewindetülle
HS10S-1/2AD	Hauswasserstation, R 1/2, 200 µm, Gewindetülle
HS10S-1/2ZS	Hauswasserstation, R 1/2, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn
HS10S-11/2LFAA	Hauswasserstation, R 1 1/2, 100 µm, Gewindetülle, bleifrei
HS10S-11/2LFAAM	Hauswasserstation, R 1 1/2, 100 µm, Rotguss-Filtertasse, Gewindetülle, bleifrei
HS10S-11/2LFZS	Hauswasserstation, R 1 1/2, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn, bleifrei
HS10S-11/2AA	Hauswasserstation, R 1 1/2, 100 µm, Gewindetülle
HS10S-11/2AAM	Hauswasserstation, R 1 1/2, 100 µm, Rotguss-Filtertasse, Gewindetülle
HS10S-11/2AC	Hauswasserstation, R 1 1/2, 50 µm, Gewindetülle
HS10S-11/2AD	Hauswasserstation, R 1 1/2, 200 µm, Gewindetülle
HS10S-11/2ZS	Hauswasserstation, R 1 1/2, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn
HS10S-11/4AA	Hauswasserstation, R 1 1/4, 100 µm, Gewindetülle
HS10S-11/4AAM	Hauswasserstation, R 1 1/4, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse
HS10S-11/4AC	Hauswasserstation, R 1 1/4, 50 µm, Gewindetülle
HS10S-11/4ZS	Hauswasserstation, R 1 1/4, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn
HS10S-11/4LFAA	Hauswasserstation, R 1 1/4, 100 µm, Gewindetülle, bleifrei
HS10S-11/4LFAAM	Hauswasserstation, R 1 1/4, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse, bleifrei
HS10S-11/4LFZS	Hauswasserstation, R 1 1/4, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn, bleifrei
HS10S-1AA	Hauswasserstation, R 1, 100 µm, Gewindetülle
HS10S-1AAM	Hauswasserstation, R 1, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse
HS10S-1AC	Hauswasserstation, R 1, 50 µm, Gewindetülle
HS10S-1ZS	Hauswasserstation, R 1, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn
HS10S-1LFAA	Hauswasserstation, R 1, 100 µm, Gewindetülle, bleifrei
HS10S-1LFAAM	Hauswasserstation, R 1, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse, bleifrei
HS10S-1LFZS	Hauswasserstation, R 1, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn, bleifrei
HS10S-2AA	Hauswasserstation, R 2, 100 µm, Gewindetülle

SKU	Description
HS10S-2AAM	Hauswasserstation, R 2, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse
HS10S-2AC	Hauswasserstation, R 2, 50 µm, Gewindetülle
HS10S-2ZS	Hauswasserstation, R 2, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn
HS10S-2LFAA	Hauswasserstation, R 2, 100 µm, Gewindetülle, bleifrei
HS10S-2LFAAM	Hauswasserstation, R 2, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse, bleifrei
HS10S-2LFZS	Hauswasserstation, R 2, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn, bleifrei
HS10S-3/4AA	Hauswasserstation, R 3/4, 100 µm, Gewindetülle
HS10S-3/4AAM	Hauswasserstation, R 3/4, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse
HS10S-3/4AC	Hauswasserstation, R 3/4, 50 µm, Gewindetülle
HS10S-3/4ZS	Hauswasserstation, R 3/4, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn
HS10S-3/4LFAA	Hauswasserstation, R 3/4, 100 µm, Gewindetülle, bleifrei
HS10S-3/4LFAAM	Hauswasserstation, R 3/4, 100 µm, Gewindetülle, Rotguss-Filtertasse, bleifrei
HS10S-3/4LFZS	Hauswasserstation, R 3/4, 100 µm, Gewindetülle, ohne Kugelhahn, bleifrei
HS10S-65FA	Hauswasserstation, DN 65, 100 µm, PN 16, Flansch
HS10S-80FA	Hauswasserstation, DN 80, 100 µm, PN 16, Flansch
HS10S-100FA	Hauswasserstation, DN 100, 100 µm, PN 16, Flansch
End of table	