



TECEdrainpoint S 113 Ablaufset superflach mit Seal System Universalfansch und Edelstahlrostrahmen, ohne Zulauf

Artikelnummer: 3601106

LE 1: 1 St.

LE 2: 84 St.



Beschreibung:

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 113 waagerecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-6.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Vertriebsdaten:

Produktnr.:	TECEdrainpoint S 113 Ablaufset superflach mit Seal System Universalfansch und Edelstahlrostrahmen, ohne Zulauf
Warengruppe:	607
Produktgruppe:	3006070010

