

TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3603500

LE 1: 1 St.

LE 2: 72 St.



Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 waagrecht, aus Kunststoff (PP). Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070020



Ersatzteile:

- 1 3695001 Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm