Stand 06.11.2026



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot

Artikelnummer: 731920

Dimension: 20 - RS 13 mm
Material: PE-Xc/Al/PE-RT type II
LE 1: 50 m
LE 2: 150 m
LE 3: 300 m

Beschreibung:

Mehrschichtverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 13 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß GEG 2021 (Anlage 8 Zeile ee) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E; 100 % HFCKW und HFKW frei.

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 13 mm Dämmung, rot, Dim. 20, 21 x 3,45 mm
Warengruppe:	700
Produktgruppe:	1007000010

TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de