Stand 06.11.2026



TECElogo Mehrschichtverbundrohr vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot

Artikelnummer: 8702125

Dimension: 25 - RS 6 mm
Material: PE-RT type II/Al/PE-RT type II
LE 1: 50 m
LE 2: 200 m
LE 3: 400 m

Beschreibung:

Biege- und formstabiles fünfschichtiges Aluminiumverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung (λ_R = 0,04 W/mK) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und Tabelle 9, Nr. 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E; 100 % HFCKW und HFKW frei.

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECElogo Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung, rot, Dim. 25
Warengruppe:	820
Produktgruppe:	1008200010

TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de