# Datenblatt

## Hydraulische Daten

| | |
|---|---|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
| Maximaler Betriebsdruck *PN* | 10 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$ | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$ | 120 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 40 °C |

## Motordaten

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Motor-Effizienzklasse | IE3 |
| Motornennleistung $P_2$ | 1,5 kW |
| Nennstrom $I_N$ | 3,18 A |
| Nenndrehzahl *n* | 2900 1/min |
| Leistungsfaktor *cos* $\varphi_{100}$ | 0,80 |
| Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M$ *50%* | 82,3 % |
| Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M$ *75%* | 84,2 % |
| Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M$ *100%* | 84,2 % |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Laufrad | PPE/PS-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | Q1Q1X4GG |

## Einbaumaße

| | |
|---|---|
| Saugseitiger Rohranschluss *DNs* | DN 50 |
| Druckseitiger Rohranschluss *DNd* | DN 50 |
| Baulänge *L0* | 340 mm |

## Bestellinformation

### Produktdaten

| | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | VeroLine-IPL 50/120-1,5/2-S1 |
| Artikelnummer | 2166989 |
| EAN Nummer | 4048482680385 |
| Farbe | Grün |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2014-09-01 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 4 |

### Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 600 mm |
| Länge *L* | 450 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
| Höhe *H* | 340 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm |
| Breite *B* | 247 mm |
| Gewicht brutto ca. *m* | 39 kg |
| Gewicht netto ca. *m* | 36 kg |