# Datenblatt

## Hydraulische Daten

| | |
|---|---|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
| Maximaler Betriebsdruck *PN* | 16 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$ | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$ | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | 0 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 40 °C |

## Antrieb

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Motor-Effizienzklasse | IE5 |
| Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$ | 11,80 kW |
| Motornennleistung $P_2$ | 11 kW |
| Strom (max) $I_{max}$ | 18,3 A |
| Störaussendung | EN 61800-3 |
| Störfestigkeit | EN 61800-3 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |
| Motorschutz | KLF integriert |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
| Laufrad | Grauguss |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | Q1Q1X4GG |
| Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |

## Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

| | |
|---|---|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
| Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser | ja |

## Einbaumaße

| | |
|---|---|
| Saugseitiger Rohranschluss *DNs* | DN 150 |
| Druckseitiger Rohranschluss *DNd* | DN 125 |

# Bestellinformation

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Stratos GIGA B 125/2-15/11-S1 |
| Artikelnummer | 2221623 |
| EAN Nummer | 4062679250663 |
| Farbe | Grün |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2023-04-01 |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

## Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge *L* | 1021 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Höhe *H* | 654 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite *B* | 476 mm |
| Gewicht brutto ca. *m* | 286 kg |
| Gewicht netto ca. *m* | 235 kg |