Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck *p*	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 100
Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 100
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	1
Durchflussmenge *Q*	36 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	15 kW
Nennstrom I_N	26,7 A
Motorwirkungsgrad 100% η_M *100%*	94,5 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 2 HELIX VE3605-ES
Artikelnummer	2547351
EAN Nummer	4048482747507
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1400 mm
Länge *L*	1250 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1706 mm
Höhe *H*	1501 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1350 mm
Breite *B*	1251 mm
Gewicht brutto ca. *m*	661 kg
Gewicht netto ca. *m*	608 kg