Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	1 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Schaltvolumen *V*	65 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	4,1 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit *t*	30 1/h
Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl *P1*	930 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-20%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PK-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	-
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	G 1½

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523
Artikelnummer	2552864
EAN Nummer	4062679025490
Farbe	grau/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge *L*	800 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1202 mm
Höhe *H*	1042 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite *B*	650 mm
Gewicht brutto ca. *m*	81 kg
Gewicht netto ca. *m*	59 kg

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1