

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	4
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	100 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Wellenleistung $P_2(Q=\max.)$ d. gew. Laufrads * Pumpenanzahl	4000 W
Motornennleistung $P_2$	4 kW
Nennstrom $I_N$	12 A
Drehzahl max. $n_{\max}$	2900 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Wellendichtung	AQ1EGG

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_Ns$	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss $D_Nd$	DN 50

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFlux 31-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4
Artikelnummer	4189226
EAN Nummer	4048482422336
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

### Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	3000 mm
Länge $L$	2453 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1500 mm
Höhe $H$	1409 mm
Breitenmaß mit Verpackung	2380 mm
Breite $B$	2036 mm
Gewicht brutto ca. $m$	1191 kg
Gewicht netto ca. $m$	880 kg