Datenblatt

Produktdaten

Produktbezeichnung	Helix V 203-1/25/E/S/1-230-50

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,7
Maximaler Zulaufdruck *p vorl.*	10 bar
Maximaler Betriebsdruck *PN*	25 bar
Druckanschluss	DN 25
Min. Medientemperatur T_{min}	-30 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Motor-Effizienzklasse	IE2
Nennstrom I_N	2,28 A
Nenndrehzahl *n*	2820 1/min
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,98
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 25
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 25

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Helix V 203-1/25/E/S/1-230-50
Artikelnummer	4234599
EAN Nummer	4048482921846
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge *L*	223 mm
Höhenmaß mit Verpackung	336 mm
Höhe *H*	560 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite *B*	212 mm
Gewicht brutto ca. *m*	26,3 kg
Gewicht netto ca. *m*	19,3 kg