

Datenblatt

Motordaten

Produktbezeichnung	MEDANA CV1-L.604-1/E/G/100
Art.-Nr.	4240521
Fabrikat	Wilo
Anzahl der Pole	2
Betriebsbedingungen: Max. Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel	1000 m
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Min. Umgebungstemperatur	-10 °C
Phasen	3

Betriebsdaten

Netzfrequenz f	60 Hz
Nennspannung U	460 V
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	2,20 kW
Nennstrom I_N	4,01 A
Wirkungsgrad η_M	86,5 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0,80
Nennzahl n	3500 1/min
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	86,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	88,4 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	86,5 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 25% und Drehmoment 25%	1,8 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 25% und Drehmoment 100%	11 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 50% und Drehmoment 25%	2,7 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 50% und Drehmoment 50%	4,2 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 50% und Drehmoment 100%	10,9 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 90% und Drehmoment 50%	6,2 %
Leistungsverluste bei Drehzahl 90% und Drehmoment 100%	12,9 %