

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck $p$	10 bar
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	R 2½
Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	R 2½
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	2
Durchflussmenge $Q$	6 m³/h
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	60 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung $P_2$	1,1 kW
Nennstrom $I_N$	2 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	93,9 %

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Isar MODH1-E-3-CH3-LE-602-DE
Artikelnummer	4265187
EAN Nummer	4062679364827
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-29

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1300 mm
Länge $L$	764 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1000 mm
Höhe $H$	935 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1050 mm
Breite $B$	750 mm
Gewicht brutto ca. $m$	134 kg
Gewicht netto ca. $m$	105 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1