Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	12,2 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	8,5 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	143,6 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	95,62 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	25

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	3,7 kW
Nenndrehzahl *n*	2850 1/min
Nennstrom I_N	9,1 A
Anlaufstrom *I*	49 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,77
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	98 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	1,5 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 2

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 4.09-25-DM-C
Artikelnummer	6072944
EAN Nummer	4048482472027
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2300 mm
Länge *L*	1804 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	98 mm
Gewicht brutto ca. *m*	39,7 kg
Gewicht netto ca. *m*	33,9 kg