

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	42,1 m ³ /h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	29,3 m ³ /h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	380,8 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	276,5 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	30 °C
Stufenzahl	35

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	30 kW
Nenn Drehzahl n	2860 1/min
Nennstrom I_N	65 A
Anlaufstrom I	395 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. Schalzhäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	137 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel L	4 m
Kabelquerschnitt	3x8,4 + 1G8,4 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 3
-----------------------------------	------

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.30-35-C
Artikelnummer	6075254
EAN Nummer	4048482540047
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	4900 mm
Länge <i>L</i>	4667 mm
Höhenmaß mit Verpackung	370 mm
Höhe <i>H</i>	149 mm
Breitenmaß mit Verpackung	250 mm
Breite <i>B</i>	149 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	211 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	148 kg