

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	30 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	4 kW
Nenndrehzahl n	2860 1/min
Nennstrom I_N	9,7 A
Anlaufstrom I	43 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,77
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser DM	137 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor m/s	0,1 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel L	4 m
Kabelquerschnitt	4G4 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 5
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 8.80-01-C
Artikelnummer	6075400
EAN Nummer	4048482540726
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1600 mm
Länge L	1199 mm
Höhenmaß mit Verpackung	420 mm
Höhe H	186 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite B	186 mm
Gewicht brutto ca. m	88 kg
Gewicht netto ca. m	63 kg