

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	300 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	30 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	93 kW
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	186 A
Anlaufstrom I	450 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser DM	196 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor m/s	0,16 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel L	8 m
Kabelquerschnitt	3x 1x16 + 3x 1x16 + 1x16 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 5
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 8.90-17-C-SD
Artikelnummer	6075431
EAN Nummer	4048482541563
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	4800 mm
Länge L	4427 mm
Höhenmaß mit Verpackung	470 mm
Höhe H	204 mm
Breitenmaß mit Verpackung	350 mm
Breite B	204 mm
Gewicht brutto ca. m	460 kg
Gewicht netto ca. m	375 kg