Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,7
Maximaler Betriebsdruck *PN*	4 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	200 m
Fördermenge max. Q_{max}	6,3 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	3,4 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	29,4 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	22,71 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Stufenzahl	5

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,37 kW
Nenndrehzahl *n*	2870 1/min
Nennstrom I_N	1,11 A
Anlaufstrom *I*	5,5 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,74
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	95 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	15 m
Kabelquerschnitt	3x1,5 + 1G1,5 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PPE
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 4.04-05-DM-D-GT
Artikelnummer	6091412
EAN Nummer	4062679150147
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-12

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	750 mm
Länge *L*	530 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	98 mm
Gewicht brutto ca. *m*	11,9 kg
Gewicht netto ca. *m*	10,9 kg