Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	1 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	80 mm
Hydrauliktyp	Freistromlaufrad
Max. Medientemperatur T_{max}	70 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Motorbauart	TEFC
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE3
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,78
Motornennleistung P_2	4 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	4,55 kW
Nennstrom I_N	8,4 A
Anlaufstrom I	19,7 A
Anzahl der Pole	4
Nenndrehzahl *n*	1451 1/min
Max. Schalthäufigkeit *t*	10 1/h
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Ausstattung/Funktion

Motorschutz	3 PTC-150°
Leckageüberwachung Dichtungskammer	nein
Leckageüberwachung Leckagekammer	nein

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1VGG
Material Dichtung	FKM
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 80
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 80

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Rexa BLOC-V08.52-175DAH112M4
Artikelnummer	6096162
EAN Nummer	4062679329604
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge *L*	725 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe *H*	385 mm
Breitenmaß mit Verpackung	600 mm
Breite *B*	347 mm
Gewicht brutto ca. *m*	110 kg
Gewicht netto ca. *m*	92 kg