Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	1 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	100 mm
Hydrauliktyp	Einkanallaufrad
Max. Medientemperatur T_{max}	70 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Motorbauart	TEFC
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE3
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,86
Motornennleistung P_2	5,5 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	6,30 kW
Nennstrom I_N	10,5 A
Anlaufstrom I	26 A
Anzahl der Pole	4
Nenndrehzahl n	1460 1/min
Max. Schalthäufigkeit t	10 1/h
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Ausstattung/Funktion

Motorschutz	3 PTC-150°
Leckageüberwachung Dichtungskammer	nein
Leckageüberwachung Leckagekammer	nein

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1VGG
Material Dichtung	FKM
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 100
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 100

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Rexa BLOC-C10.51-195DAH132S4
Artikelnummer	6096177
EAN Nummer	4062679329857
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge *L*	798 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe *H*	420 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite *B*	374 mm
Gewicht brutto ca. *m*	167 kg
Gewicht netto ca. *m*	140 kg