

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 1 bar |
| Hydrauliktyp | Freistromlaufrad |
| Freier Kugeldurchgang der Hydraulik | 44 mm |
| Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| Min. Medientemperatur T_{\min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{\max} | 40 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{\min} | 3 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{\max} | 40 °C |

Motordaten

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,57 |
| Motornennleistung P_2 | 1,1 kW |
| Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$ | 1570 W |
| Nennstrom I_N | 4 A |
| Anlaufstrom I | 20,5 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Nennzahl n | 2865 1/min |
| Max. Schalthäufigkeit t | 60 1/h |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP68 |
| Betriebsart (eingetaucht) | S1 |
| Betriebsart (ausgetaucht) | S2-15 Min. |

Kabel

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Länge Anschlusskabel L | 10 m |
| Kabeltyp | H07RN-F |
| Kabelquerschnitt | 6G1 mm ² |
| Netzstecker | CEE 16A, 3P+N+PE, 6h |
| Art des Anschlusskabels | Lösbar |

Ausstattung/Funktion

| | |
|----------------------------|----------|
| Schwimmerschalter | ja |
| Art des Explosionsschutzes | - |
| Motorschutz | Bimetall |

Werkstoffe

| | |
|-------------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | PP-GF30 |
| Laufrad | PP-GF30 |
| Abdichtung pumpenseitig | QQPGG |
| Abdichtung motorseitig | NBR |
| Material Dichtung | NBR |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|------------------------------------|-------|
| Druckseitiger Rohranschluss DN_d | DN 65 |
|------------------------------------|-------|

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Rexa UNI-V06A/T011-540/A |
| Artikelnummer | 6096644 |
| EAN Nummer | 4062679353845 |
| Farbe | silber/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2024-03-22 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 400 mm |
| Länge <i>L</i> | 306 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 805 mm |
| Höhe <i>H</i> | 542 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Breite <i>B</i> | 271 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 18 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 16 kg |