

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	3 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	65 °C
Schalldruckpegel	70
Schaltvolumen V	50 l
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe V	50 l
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe V	63 l
Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe V	74 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	4 A
Schutzart	IP68
Phase	3
Nenndrehzahl n	2865 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	1560 W
Betriebsart pro Pumpe	S3-10%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufrad	PP-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>	850 mm
Zulaufanschluss	-
Druckseitiger Rohrabschluss <i>DNd</i>	DN 80
Anschluss Entlüftung	DN 75 (75 mm)
Anschluss für Entleerungsleitung	DN 50 (50 mm)

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-M.12/T540/1-CEE
Artikelnummer	6098857
EAN Nummer	4062679440293
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-01-01
Vorgängermodell Artikelnummer	2549903
Vorgängermodell Bezeichnung	DrainLift SANI-M.12T/1

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	720 mm
Länge <i>L</i>	700 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe <i>H</i>	571 mm
Breitenmaß mit Verpackung	620 mm
Breite <i>B</i>	600 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	51 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	38 kg